

Przenośny wskaźnik stężenia gazu CG-UNI

Przenośny wskaźnik stężenia gazu CG-UNI służy do wykrywania gazu: propan - butan i metan. Stosowany jest do lokalizacji nawet najmniejszych źródeł nieszczelności instalacji gazowych.



1. Typ sensora: TGS 2611
2. Zasilanie: akumulatorki Ni-MH 2x1,2V/2200 mAh
3. Ładowanie akumulatorów: zewnętrzna ładowarka
4. Sygnalizacja zasilania: czerwone światło diody R/G (czerwono- zielonej)
5. Sygnalizacja gotowości do pracy: zielone światło diody R/G
6. Sygnalizacja napięcia akumulatora: dioda R/G zielono-żółto-czerwona
7. Sygnalizacja alarmowa: 10 diod LED, oraz buczek z modulowaną częstotliwością
8. Temperatura otoczenia: od 0°C do + 50°C

Zasada pomiaru	spalanie katalityczne
Zakres stosowania	metan (gaz ziemny), propan-butan (gaz butlowy)
Czas wstępnego nagrzewania	20 s
Czas do uzyskania pełnej czułości	ok 5 min
Stężenie alarmowe	1-25% DGW (Dolna Granica Wybuchowości)
Długość sady pantografowej	180 mm
Wymiary	145 x 63 x 30 mm
Waga	300 g
Czas ciągłej pracy	do 6 h
Czas ładowania akumulatora	ok 2 h

MODEL

Przenośny wskaźnik stężenia gazu
CG-UNI

TYP POJAZDU

Autobus
Ciężarówka
Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

 biuro@sosnowski.pl

 58 76 16 500

